

Diversey

Carefree®
Enduit de finition/
d'étanchéité

Enduit de finition/d'étanchéité convenant à diverses surfaces et divers modes d'entretien, qui simplifie votre programme de maintenance des sols.

Polyvalent

- Agit sur presque tous les types de sols, et répond bien aux procédures et équipements d'entretien, traditionnels ou UHS
- Accepte des équipements allant de 175 à 2 000 tours/minute

Performance de longue durée

- Enduit de finition et d'étanchéité facile à appliquer et à enlever
- Clarté exceptionnelle, bel éclat et excellente durabilité



Mode d'emploi

Application de la finition pour sols

- Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé de Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.
- Appliquer 2–4 couches de finition en utilisant une vadrouille synthétique propre, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed™/MC ou TrailBlaze™/MC.
- Appliquer des couches additionnelles si plus d'éclat est souhaité.
- Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.

Entretien

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, traiter le sol avec un produit nettoyant Diversey en suivant les instructions de son étiquette.
- Pour améliorer l'éclat, pulvériser et polir en utilisant un produit d'entretien Diversey en aérosol et un équipement avec tampon rouge tournant à 175–500 tours/minute.
- Polir à sec à l'aide d'un tampon blanc sur un équipement tournant à 175–500 tours/minute.
- Brunir à très grande vitesse avec un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant à plus de 2000 tours/minute.

Avant un nouveau revêtement

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, et décaper en profondeur le sol avec un produit nettoyant Diversey en suivant les instructions de son étiquette.
- Appliquer 1 ou 2 couches en utilisant une vadrouille propre.

Pour obtenir les meilleurs résultats

- Ne pas diluer.
- Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 10° C (50° F).
- Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.
- Produit non prévu pour une utilisation sur du bois.

Remarque : Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide opaque blanc cassé
Point d'éclair	> 93,4° C (> 200° F)
pH	8,8
Odeur	Ammoniac
Durée de conservation	2 years
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047)
Solides %	20
Solubilité dans l'eau	Dispersible
Densité	1,029

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104731	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer™/MC)*	Prêt à l'emploi
5383021	6 BIB (outre en carton) ProSpeed™/MC de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi
05432	4 x 1 gallon / 3,78 L Containers	Prêt à l'emploi

* Pour les meilleurs résultats, utiliser le filtre fourni en utilisant TrailBlazer™/MC

Rappel des consignes de sécurité

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.