

Diversey

Signature®

Finition de sol pour
entretien à très
grande vitesse

Solution de finition de sols pour un aspect
“mouillé” partout dans vos locaux—pour un
entretien des sols tout simplement brillant.

Excellente performance

- Éclat “mouillé” sans égal
- Très bonne réponse sous les équipements d’entretien alimentés au propane, sur batterie ou sur secteur.
- Conçu pour un excellent comportement sur des composites au vinyle, des feuilles de vinyle ou du sol en granito

Facile à utiliser

- Facile à appliquer, en couches minces ou complètes, avec un séchage rapide
- Il n’y a pas besoin d’agents de restauration ou de conservation
- S’applique virtuellement sur toute finition après un décapage en profondeur avec un nettoyeur Diversey UHS™/MC et des tampons verts



Mode d'emploi

Préparation

- Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Décaper le sol en utilisant un décapant de marque Diversey en suivant les instructions de son étiquette.

Revêtement

- Appliquer 3 couches au moins de finition en utilisant une vadrouille de finition propre, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed™^{MC} ou TrailBlazer™^{MC}. Appliquer des couches additionnelles jusqu'à ce que l'éclat voulu soit obtenu.
- Laisser 30–45 minutes de temps de séchage entre les couches. La température, l'humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

Entretien

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyeur recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.
- Brunir en utilisant des tampons appropriés.

Nouveau revêtement

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyeur recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.
- Bloquer l'accès à la zone et appliquer 1–2 couches uniformes de produit de finition en utilisant une vadrouille propre.
- Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

La finition de sol pour entretien à grande vitesse Signature® répond aux normes récentes les plus exigeantes pour les COV en Amérique du Nord, incluant les réglementations 2011 adoptées par le CARB (Comité californien de gestion des ressources atmosphériques). De plus la finition de sol pour entretien à grande vitesse Signature® est formulée avec des agents de surface et des solvants facilement biodégradables. Également, la finition de sol Signature® n'est pas formulée avec des plastifiants dérégulateurs endocriniens, des teintures ou des parfums. Ces caractéristiques, combinées à beaucoup d'autres, font de ce produit un excellent choix pour votre établissement, dans le cadre d'un programme d'entretien des locaux durable.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Liquide blanc
Point d'éclair	>93,3° C (200° F)
pH	8,35
Odeur	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans
Solides %	20
Solubilité dans l'eau	Dispersable
Densité	1,032
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047)

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5104950	1 Envirobox™ ^{MC} de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer™ ^{MC})	Prêt à l'emploi
4971947	6 BIB (oultre en carton) ProSpeed™ ^{MC} de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi

Rappel des consignes de sécurité

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.